

## ARMOIRES GN 1/1

### Modèles AGR/AGRE/ACG/ACGE-125

2 portes



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Armoires monocoques GN 1/1 de 240 litres
- Modèles 125 : Monocoque GN 1/1 + GN 2/1
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Porte vitrée : double vitrage
- Dégivrage et évaporation par résistances
- Compresseur hermétique ventilé avec revêtement en epoxy anti-corrosion
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte
- Isolation en polyuréthane injecté - épaisseur 85 mm périmètre, densité 40 Kg/m<sup>3</sup>, zéro GWP et zéro ODP
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Alarme haut et basse température sur contrôle digital
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)
- Pieds inox réglables en hauteur de 135 à 200 mm
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, sans effet ODP et EWP
- Conditions de travail : 32°C ACG, AGRE, ACGE, AGR 40°C

#### - Dotations :

AGR/ACG : Livrée avec 3 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur sur glissières inox

AGRE/ACGE : Livrée avec 4 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur

Référence	Température °C	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbreétagères GN1/1/GN2/1	Jeux de glissières	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique(W)	Consommation (W) AGR	CCE2015/1094 FN16825	Classe2015/1094 EN16825
AGR-125	-2°C/+8°C	1250	665	2075	3/3	6	964	230V-50Hz	R134a*	304	301	D	5 40°C 40%
									R290	543	416	D	5 40°C 40%
ACG-125	-20°C/-15°C	1250	665	2075	3/3	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
									R449A*	534	520	E	4 30°C 55%
AGRE-125	-2°C/+8°C	1250	665	2075	4/4	8	964	230V-50Hz	R449A*	668	638	-	4 30°C 55%
									R290	543	434	-	4 30°C 55%
ACGE-125	-20°C/-15°C	1250	665	2075	4/4	8	964	230V-50Hz	R290	833	828	-	4 30°C 55%
									R449A*	534	538	-	4 30°C 55%

#### OPTIONS

Clayette rilsan grise GN 1/1  
Clayette rilsan grise GN 2/1  
Clayette rilsan blanche GN 2/1  
Clayette inox GN 1/1  
Clayette inox GN 2/1  
Jeu de glissières en U (L=550mm)

Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)  
Arrière inox armoire 1 porte  
Arrière inox armoire 2 portes  
Module HACCP  
Changement de gaz sur modèles positifs (R290 → R134a)  
Changement de gaz sur modèles négatifs (R290 → R449A)

FABRICATION ESPAGNOLE

SCHEMAS TECHNIQUES

