


LAVE-VAISSELLE/LAVE-USTENSILES

Modèle AT60

Paniers 50x50 cm et 60 x 40 cm



| Modèle | AT60 | AT600DP | AT60ADP |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| | Standard | Pompe de vidange | Adoucisseur + Pompe de vidange |
| Commande | Electronique | | |
| Dimensions du panier (mm) | 500x500x100 ou 600x400x180 | | |
| Pompe de vidange | Non | Oui | |
| Adoucisseur intégré | Non | | Oui |
| Carrosserie | Inox 18/10 satiné double paroi | | |
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 640x718x850 | | |
| Passage utile (hors tout) | 400 mm | | |
| Cycle | 3 : 2 – 3 – 4 min | | |
| Production paniers/heure | 15-20-30 paniers | | |
| Capacité du panier | 18 assiettes – 6 plaques pâtissières 600x400 | | |
| Doseur de produit de rinçage | Oui | | |
| Doseur de produit de lavage | En option | Oui | |
| Bras de lavage | Inox | | |
| Rinçage froid supplémentaire | Oui | | |
| Amortisseur de porte | Non | Oui | |
| Capacité du bac | 24L | | |
| Capacité du surchauffeur | 7L | | |
| Résistance du bac | 2.8 kw | | |
| Résistance du surchauffeur | 2.8 kw (en mono) ou 6 kw (en tri) | | |
| Electricité | 230V/1N ou 400V/3/50 hz | | |
| Pompe de lavage | 0.55 kw | | |
| Puissance totale | 15 Amp / 3.4 kw (en mono) ou 9.6 Amp / 6.6 kw (en tri) | | |
| Alimentation | 2 à 4 bars | | |
| Niveau sonore | 58 dba | | |
| Consommation d'eau / cycle | 2.8 L | | |
| Dotation standard | 1 panier universel + 1 panier 625x500x186 + 1 grand godet à couverts | | |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Large panneau de commande étanche numérique avec bouton « OneGo » : démarrage des cycles en un seul geste
- Nouvelle cuve à bords arrondis : réduit la consommation d'eau et d'énergie et réduit la collecte des saletés et la prolifération des bactéries
- Châssis en acier inoxydable robuste, parois double isolation
- Porte double isolation avec charnières renforcées
- Porte automatique avec système de fermeture en douceur
- Système de filtration double et partielle : Dfilter
- Système THERMOSTOP : Rinçage final à 85°C
- Système SOFT START : Démarrage progressif
- Système AUTO DIAGNOSTIC
- Cycle auto nettoyage intérieur en fin de service
- Bras de lavage en inox
- Consommation réduite : 1.5L/cycle
- Nouvel accès pour la maintenance (tiroir électrique à l'avant)
- Finition Inox Scotch brite pour faciliter le nettoyage de la machine

OPTIONS

- Doseur automatique de produit de lavage liquide
- Adoucisseur 8L
- Adoucisseur 12L
- Vanne de sécurité

