

Fiche technique: BCV-CG-1034

Sélection

Marque d'équipements: INTARCON
Modèle d'équipement: BCV-CG-1034
Description:
Équipement Monoblock pour réfrigération a température negative en construction verticale avec condenseur centrifuge.




Conditions de calcul

Température intérieure:	0.0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Température ambiant:	35.0 °C	Altitude:	0 m

Performance

Puissance frigorifique:	1709 W	Puissance absorbée:	1,82 kW
Intensité nominale:	9,9 A	Intensité maximale:	11,5 A
Débit d'air de l'évaporateur:	500 m³/h	Débit d'air du condenseur:	575 m³/h
Réfrigérant:	R449A	Charge de refrigerant:	0,9 kg
Branchement électrique:	230V.1.50	Rendement COP total:	0,94 W/W

Dimensions du condenseur



Longueur:	400 mm	Largeur:	340 mm
Hauteur:	880 mm	Poids:	71 kg
Niveau de pression sonore à 10m:	40 dB(A)		

Paramètres d'Ecoconception

Température intérieure:	0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Consommation annuelle d'électricité (Q):	9104 kWh	Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR):	1,20

Paramètres à pleine charge et température ambiante 32°C

Puissance frigorifique nominale (P _A):	1,78 kW	Puissance absorbée nominale (D _A):	1,80 kW
COP nominal (COP _A):	0,99		