



VITRE NON INCLUSE

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Chauffage par émission d'infrarouges céramiques.
- Apport de lumière par ampoules hallogènes.
- Installation facile.

	BPC-2GN	BPC-3GN	BPC-4GN	BPC-5GN	BPC-6GN
--	---------	---------	---------	---------	---------

Dimensions extérieures (mm)

Longueur (P)	850	1180	1505	1830	2155
Largeur	136	136	136	136	136
Hauteur	75	75	75	75	75

Caractéristiques

Puissance (W)	660	1070	1480	1890	2300
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Supports en tube rond de Ø50 mm (SSP).
- Supports en tube rectangulaire de 60x40mm (SSR).
- Supports en tube rectangulaire incliné de 60x40mm (SSI).

	SSP	SSR	SSI
--	-----	-----	-----

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	50	60	220
Largeur	50	40	5
Hauteur	440	440	440

	2GN	3GN	4GN	5GN	6GN
--	-----	-----	-----	-----	-----

Dimensions extérieures (mm)

L	917	1247	1572	1897	2222
L (SSP)	987	1317	1642	1967	2292
L (SSR/SSI)	957	1287	1612	1937	2262

VUE GÉNÉRALE

ÉLÉVATION

PROFILÉ

