

Fiche technique: BSF-NG-2034

Sélection

Marque d'équipements: INTARCON
Modèle d'équipement: BSF-NG-2034
Description:
Équipement Split pour réfrigération a température negative en construcción silenciosa .




Conditions de calcul

Température intérieure:	0.0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Température ambiant:	35.0 °C	Altitude:	0 m

Performance


Puissance frigorifique:	2520 W	Puissance absorbée:	1,79 kW
Intensité nominale:	9,7 A	Intensité maximale:	11,5 A
Débit d'air de l'évaporateur:	1050 m³/h	Débit d'air du condenseur:	1700 m³/h
Réfrigérant:	R449A	Charge de refrigerant:	2,2 kg
Branchement électrique:	230V.1.50	Rendement COP total:	1,41 W/W

Dimensions du condenseur



Longueur:	1030 mm	Largeur:	373 mm
Hauteur:	577 mm	Poids:	79 kg
Niveau de pression sonore à 10m:	41 dB(A)		

Dimensions de l'évaporateur



Longueur:	950 mm	Largeur:	418 mm
Hauteur:	200 mm	Poids:	24 kg
Connexions frigorifiques:	1/4"-1/2"		

Paramètres d'Ecoconception

Température intérieure:	0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Consommation annuelle d'électricité (Q):	7999 kWh	Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR):	1,98

**Paramètres à pleine
charge et
température
ambiante 32°C**

Puissance frigorifique nominale
(P_A): 2,57 kW

COP nominal (COP_A): 1,44

Puissance absorbée nominale
(D_A): 1,78 kW
