

Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com

ESSENTIAL LINE - EG54 PLUS



Armoires positives et négatives pour gelato, pâtisserie et restauration équipées de commandes numériques simples et réactives, dotées de fonctions HACCP.

Fonctions



Réglage de la température de travail



Visualisation la température de l'évaporateur



Dégivrage électrique automatique

HACCP alarme



Horloge en temps réel (à fixer obligatoirement)

Caractéristiques principales

20 plateaux 530X735 mm	
Capacité	700 L
Température de fonctionnement	-10 / -25 °C
Standard trays pitch Passo teglie standard	70 mm
Moules à glace (360x165x120 mm)	54

Equipements de base

- ✓ 6 paires de glissières et 6 grilles
- Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz
- ✓ AISI 304
- Pied réglables
- ✓ Charnières de porte à droite

Options

- + Paires de glissières pour grilles 530x735 mm
- +
- _ Grile 530x735 mm
- . Jeu pour éclairage interne

Porte en verre avec éclairage LED

- + Jeu de roulettes avec 2 freins
- + Refroidissement par eau
- + 60Hz Version
- Inverser le sens de la porte



Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com

Interface utilisateur

La ligne Essential est équipée d'un tableau de commande simple et intuitif, qui permet d'afficher et de modifier la température de consigne, d'enregistrer et de réinitialiser les alarmes HACCP et de régler l'horloge.



Données	
Evaporateurs avec traitement par cataphorèse	Circulation d'air avec un flux d'air indirect
Condenseur à haut rendement	Composants approuvés pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires
70 mm d'épaisseur d'isolation	Locaux techniques faciles à ouvrir pour le nettoyage
AISI 304	Porte à fermeture automatique

Données techniques Mesures Alimentation électrique 230 V / 1 Ph / 50 Hz **Puissance** 0,85 Kw / 4,5 A =...∞ Capacité de -10°C / +45°C = 1607 W refroidissement -30° C / $+45^{\circ}$ C = 675 W (WxDxH) 730 x 950 x 2085 mm Dimension extérieure 2085 (WxDxH) 530 x 740 x 1435 mm **Dimension interne** Poids net / brut 190 Kg / 200 Kg (WxDxH) 860 x 1080 x 2270 mm **Emballage** 530 740 R290 (GWP 3) Gaz Dégivrage **Electric / Elettrico** 730 950