

FRITEUSES DE TABLE

Avec vidange
Modèles FD8L FD10L



FD8LC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Contrôle du thermostat réglable jusqu'à 195°C/20A
- Thermostat de sécurité réarmable 230°C/20A
- Cuve et châssis en acier inox
- Indicateur de niveau d'huile
- Résistance électrique en acier inoxydable poli
- Pilotage orange indicateur de fonctionnement de la résistance
- 230V/50-60Hz

| Référence | Dimensions (LxPxH) (mm) | Capacité (L) | Poids (kg) | Puissance (w) | Voltage (V) |
|----------------|-------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| FD8LC | 270x400x325 | 8 | 10 | 3,8 | 230V |
| FD8L8LC | 541x400x325 | 8+8 | 18 | 3,8 + 3,8 | 230V |
| FD10LC | 270x440x325 | 10 | 12 | 4,2 | 230V |
| FD10L10LC | 541x440x325 | 10+10 | 22 | 4,2 + 4,2 | 230V |
| FD8LARC | 270x400x325 | 8 | 10 | 6 | 230V |
| FD8L8LARC | 541x400x325 | 8+8 | 18 | 6 + 6 | 230V |
| FD10TRIF9C | 270x440x325 | 10 | 12 | 9 | 380V |
| FD10L10LTRIF9C | 541x440x325 | 10+10 | 22 | 9 + 9 | 380V |



FD8L8LC

OPTIONS

- Egouttoir FD8L
- Egouttoir FD10L

FABRICATION ESPAGNOLE