CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY




Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com

JOF-EC23

CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET CONGELATION

CAPACITE 3 PLATEAUX GN 2/3





Modèle JOF-EC23

ALIMENTATION ELECTRIQUE 230V/1Ph/50Hz

CAPACITE DE REFROIDISSEMENT

(-10°/+45°) = 533 W (-40°/+45°) = 92 W

GAZ R290

GAZ

POIDS NET / BRUT 42 Kg / 49 Kg

DIMENSIONS EXTERIEURES

L: 600 P: 664 H: 400 mm

KG REFROIDISSEMENT

 $90^{\circ}\text{C} + 3^{\circ}\text{C in } 90' = 7,0 \text{ Kg}$

DIMENSIONS INTERIEURES

L: 340 P: 362 H: 270 mm

KG CONGELATION

90°C -18°C in 240′ = 4,9 Kg

DEGIVRAGE

PUISSANCE ABSORBEE

0,50 Kw / 2.2 A

Par air

DIMENSIONS BRUTES (LxPxH) 650 x 700 x 500 mm CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY



Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Choix entre cycles temporisés ou de température
- · Paramètres personnalisables
- Large gamme d'alarmes HACCP
- Alarmes de fin de cycle
- Possibilité de cycles de travail continu (pour les glaces, par exemple)
- Dégivrage manuel
- Espace entre les niveaux : 70 mm. Idéal pour recevoir des bacs de 65 mm de hauteur
- Bouchon de vidange intérieur en plastique
- Glissières non réglables
- · Sonde à cœur de série
- Fonctionnement en continu jusqu'à 500 min soit 8h
- Joint de porte clipsé
- · Quand le cycle est terminé, la cellule bascule automatiquement

