

## LAVE-MAINS ET POUBELLES

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Lave-mains

- Construction inox 18/10 – AISI-304
- Fourni avec col de cygne, syphon et bonde
- Mélangeur eau chaude / eau froide

#### LP-54P

- Façade avec poubelle composée d'un battant articulé et d'un support pour placer un sac poubelle
- Comprend un panneau mural en acier inoxydable AISI 304 18/10, incluant un distributeur de savon et un distributeur de papier

#### LPA-54E et LPA-54

- Fonctionne en pompant l'eau propre d'un des réservoirs situés à l'intérieur, l'autre sert à recueillir l'eau sale, autonomie de 10 litres par réservoir
- Le modèle LPA-54E fonctionne à l'aide d'une pédale électrique, nécessitant une prise de courant de 230V- 50Hz
- LPA-54, fonctionne à l'aide d'une pédale manuelle

JOLE



Lave-mains			
	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
LMNEW avec mitigeur	400	330	450
LP-54	500	450	850
LP-54P			900/1400
LPA-54			900
LPA-54E			

<b>Poubelles avec fond embouti (sauf SB100)</b>		
	Dimensions (LxH mm)	Capacité (L)
<b>CC-50</b>	380x605	50
<b>CC-100</b>	450x685	100
<b>CCP-100 avec pédale</b>		
<b>SB-100 – support sac poubelle</b>	410x850	

**Options possibles :**

Robinet électronique avec capteur de présence pour lave-mains – électrovanne mélangeuse pour lave-mains

