

ILÔT CENTRAL BAIN-MARIE

Modèles SBMC-SBSC-SBVC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fabrication en inox AISI-304 18/8 satiné
- Cuve totalement soudée, avec bords arrondis
- Pour bacs GN1/1 profondeur 200 mm (non inclus)
- Température : +30°/+90°C
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur
- Isolation polyuréthane écologique ignifugé - 230/1/50 hz sauf SBMC-225 en 400V/50Hz
- Chauffage par résistances blindées ventilées, extractibles et protégées par un double fond perforé

| Îlot central avec bain-marie | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Bain-marie sec ventilé | | | | | |
| | Dimensions extérieures (LxPxH mm) | Dimensions cuve (LxPxH mm) | Capacité | Puissance (w) | Poids (kg) |
| SBVC-160 | 1600x700x850 | 1275x510x200 | 4 GN-200 | 2500 | n/c |
| SBVC -200 | 2000x700x850 | 1600x510x200 | 5 GN-200 | 3000 | n/c |
| SBVC -225 | 2250x700x850 | 1925x510x200 | 6 GN-200 | 3000 | n/c |

Options possibles :

- plinthe décorative – façade colorée ou bois – rampes – pare-haleine - roues – guide de circulation
- supports – verres – kit thermomètre digital



FABRICATION ESPAGNOLE