

VITRINES PROFONDEUR 800


MODELES VE-8-R / VE-8-C

FAIBLE PROFONDEUR

1 étagère



VE-8-20-R
Vitre droite
Avec option décoration
frontale imitation bois



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur en acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat sur commande)
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, sans effets ODP ou GWP
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Profils en aluminium anodisé
- Réserve réfrigérée avec portes, lumière de la porte, 440x270 mm pour modèle avec réserve (sauf modèle neutre et modèle sans réserve)
- Vitre sécurit rabattable droite (R) ou bombée (C)
- Étagère en verre non réfrigérée
- Lumière intérieure en partie haute et sous étagère
- Froid statique (pas d'option ventilé en 800)
- Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2

	Dimensions (LxPxH mm)	Surface d'exposition (m ²)	Surface totale de l'exposition (m ²)		Stockage (lts)	Nb portes	Puissance frig (W)	Conso (W)	Gaz
			R	C					
VE-8-10	1055x800x1235	0,28	0,48	0,48	246	1	483	822	R290
VE-8-13	1305x800x1235	0,37	0,60	0,6	309	2	572	891	
VE-8-15	1525x800x1235	0,43	0,72	0,71	373	2	781	1 011	
VE-8-20	2025x800x1235	0,57	0,96	0,95	499	3	949	1 099	
VE-8-25	2525x800x1235	0,72	1,19	1,19	626	4	1 284	1 298	
VE-8-30	2945x800x1235	2,03	1,43	1,43	752	4	1284	1322	



Vitre rabattable

Étagère supérieure non réfrigérée

Profils anodisés

Surface d'exposition

OPTIONS

- Décoration frontale
- Décoration totale
- Kit coulissant arrière plexi
- Remplacement de la LED standard 4 000 K par une Red Fresh
- Rideau de nuit
- Plancher sous réserve (à partir des modèles 130)
- Plan d'exposition double niveau
- Vitrine neutre
- Groupe à distance
- - 4 ou 6 pieds inox 125-200 mm



VE-8-20-C
Vitre bombée
Avec option décoration frontale couleur

FABRICATION ESPAGNOLE

SCHEMAS TECHNIQUES

