

GAMME SPEED

Modèles VED-8-C / VED-8-R

PROFONDEUR 800

Sans étagère




VED-8-20-C
Vitre bombée



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme non canalisable
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Côtés en polystyrène injecté épaisseur 40 mm
- Plan de travail inox
- Profils en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Éclairage standard : plan de travail supérieur
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, sans effets ODP ou GWP
- Vitre frontale trempée rabattable
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm
- Froid statique - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande)
- Groupe logé
- Température -1°/+5°, classe climatique 4 (30°C 55% HR), régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage

	Dimensions (LxPxH mm)	Surface d'exposition (m ²)	Surface totale de l'exposition (m ²)		Stockage (m ³)	Nb portes	Puissance frig. (W)	Conso. (W)	Gaz
			R	C					
VED-8-10	1055x800x1235	0,47	0,48	0,48	0,28	1	493	815	R290
VED-8-13	1305x800x1235	0,59	0,6	0,6	0,37	2	583	898	
VED-8-15	1525x800x1235	0,7	0,72	0,71	0,43	2	796	1013	
VED-8-20	2025x800x1235	0,94	0,96	0,95	0,57	3	1098	1220	
VED-8-25	2525x800x1235	1,19	1,21	1,2	0,72	4	1312	1258	



OPTIONS

- Etagère intermédiaire
- Etagère intermédiaire avec lumière
- Plan d'exposition en inox
- Kit coulissant arrière plexiglas



VED-8-20-R
Vitre droite
Avec étagères en option

FABRICATION ESPAGNOLE

SCHEMAS TECHNIQUES

