

## GAMME SPEED


Modèles VED-9-C  
PROFONDEUR 940  
Sans étagère



VED-9-10-C



VED-9-15-C



VED-9-20-C



VED-9-25-C



VED-9-20-C  
Vitre courbe

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme non canalisable
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Côtés en polystyrène injecté épaisseur 40 mm
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine
- Profils en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Éclairage standard LED : plan de travail supérieur
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m<sup>3</sup>, sans effets ODP ou GWP
- Vitre frontale trempée rabattable
- Réserve réfrigérée avec portes, lumière de la porte, 440x270 mm
- Froid statique - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande)
- Groupe logé
- Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Vitre frontale trempée rabattable courbe (C)

	Dimensions (LxPxH mm)	Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	Surface totale de l'exposition (m <sup>2</sup> )	Stockage (m <sup>3</sup> )	Nb portes	Puiss. frigo (W)	Conso (W)	Gaz
			C					
<b>VED-9-10</b>	1055x940x1235	0,59	0,62	0,33	1	483	829	R290
<b>VED-9-13</b>	1305x940x1235	0,74	0,78	0,43	2	572	891	
<b>VED-9-15</b>	1525x940x1235	0,87	0,92	0,49	2	781	1 045	
<b>VED-9-20</b>	2020x940x1235	1,17	1,24	0,67	3	949	1 133	
<b>VED-9-25</b>	2525x940x1235	1,47	1,56	0,84	4	1 419	1 133	
<b>VED-9-30</b>	2995x940x1235	1,75	1,86	1,19	4	1 419	1 357	

### OPTIONS

- Étagère intermédiaire
- Plan d'exposition en inox
- Kit vitrage arrière coulissant plexiglas

### SCHEMAS TECHNIQUES

FABRICATION ESPAGNOLE

CODIGEL  
ZAC du Petit Parc  
4, rue du Grand Etang

**CODIGEL**  
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00  
Fax : +33 1 80 83 67 01  
codigel@codigel.com  
www.codigel.com

