

# LAVE-VAISSELLE

## PANIER CARRÉS 39 X 39

### RÉFÉRENCE

C 40

### DÉSIGNATION

LAVE-VAISSELLE - PANIERS CARRÉS 39 X 39 - HAUTEUR DE PORTE : 320 MM

### TECHNIQUE

- Construction générale : simple épaisseur
- Construction porte/capot : double épaisseur
- Réservoir soudé
- Filtrés de surface composites pour réservoirs
- Pompe de lavage à double flux
- Température de lavage 60°C
- Chaudière sans pression
- Réservoir de rupture du système de reflux
- Pompe de rinçage
- Puissance pompe de rinçage : 200 W
- Puissance max : 3500 W
- Température de rinçage 65°C (C40) et 80°C (C50)
- Pression externe optimale de l'eau 2-4 bar (C40) et 1-4 bar (C50)
- Système de drainage profond
- Double filtre de vidange
- Pompe de vidange standard
- Distributeur d'aide au rinçage
- Distributeur de détergent
- Cycle d'auto-nettoyage
- 230 V Mono



### LAVE-VAISSELLE SANS ADOUCISSEUR

| Réf. | Poids (kg) | Dim. (mm) L x P x H<br>*ouvert | Puis. pompe lavage (W) | Élément chauffant du réservoir (W) | Élément chauffant de la chaudière (W) | Volume de la chaudière (litres) | Volume du réservoir (litres) | Conso. eau de rinçage (litres) | Cycle lavage (sec.) | Prix (h.t) € |
|------|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| C 40 | 31         | 436 x 535 x 670<br>(870*)      | 200                    | 600                                | 2600                                  | 2,6                             | 8                            | 1,5                            | 90<br>120<br>150    |              |