

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

PANIER CARRÉS 50 X 50 • TRIPHASÉ

RÉFÉRENCE

C 61

DÉSIGNATION

LAVE-VAISSELLE À CAPOT - PANIER CARRÉS 50 X 50 - TRIPHASÉ

TECHNIQUE

- Construction générale : double épaisseur
- Construction porte/capot : simple épaisseur
- Filtres de surface composites pour réservoirs
- Pompe de lavage à double flux
- Température de lavage 60°C
- Chaudière sans pression
- Réservoir de rupture du système de reflux
- Pompe de rinçage
- Puissance pompe de rinçage : 200 W
- Puissance max : 8500 W
- Température de rinçage 80°C
- Pression externe optimale de l'eau 1-4 bar
- Système de drainage profond
- Double filtre de vidange
- Pompe de vidange standard
- Distributeur d'aide au rinçage
- Distributeur de détergent
- Cycle d'auto-nettoyage
- Tri 400 V



LAVE-VAISSELLE

Réf.	Poids (kg)	Dim. (mm) L x P x H *ouvert	Puis. pompe lavage (W)	Élément chauffant du réservoir (W)	Élément chauffant de la chaudière (W)	Volume de la chaudière (litres)	Volume du réservoir (litres)	Conso. eau de rinçage (litres)	Cycle lavage (sec.)	Prix (h.t) €
C 61	110	724 x 818 x 1529 (*2010)	470	2100	8000	6	15	2	60 120 150	