

# CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES

## 3 NIVEAUX

### REFROIDISSEMENT ET CONGÉLATION RAPIDES !

#### RÉFÉRENCE

RF 2/3

#### DÉSIGNATION

CELLULE DE REFROIDISSEMENT MIXTE - 3 NIVEAUX GN 2/3

#### TECHNIQUE

- **SONDE À CŒUR DE SÉRIE**
- **PORTE RÉVERSIBLE (SAUF RF 2/3)**
- Gaz réfrigérant R452a
- Chambre de refroidissement en acier AISI 304
- Dégivrage manuel
- Isolation épaisseur 70 mm sans CFC
- Espacement entre les clayettes 70 mm
- 230 V Mono
- Alarme sonore
- Messages d'erreur directement dans l'affichage
- Refroidissement ventilé
- Bac à condensat d'eau
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- Travail avec et sans sonde



Réf.	Capacité	Refroidissement	Congélation	Puissance (W)	Poids (kg)	Dim. (mm) L x P x H	Pieds	Prix (h.t) €
RF 2/3	GN 2/3: 3 niveaux	+45°/+3° = 90 min./7kg	+45°/-18° = 240 min./5k	218	60	600 x 609 x 370	à poser sur plan de travail	