

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS

GAMME AFI • 4 PORTES

POSITIFS • ÉVAPORATEUR TRAITÉ

RÉFÉRENCE

SBRP4P-1700

DÉSIGNATION

SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ POSITIF - 4 P. - GAMME AFI - SÉRIE 700

TECHNIQUE

- Gaz réfrigérant R134a
- Température -2°C/+8°C
- Construction en acier inoxydable
- Isolation par injection de polyuréthane sans CFC à une densité de 40-42 kg/m³
- Isolation de 50 millimètres d'épaisseur
- Bac de récupération d'eau de dégivrage
- Froid statique
- Panneau de commande digital, contrôle HACCP
- Pieds réglables en hauteur
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Fluide frigorigène écologique sans CFC
- 230 V Mono
- 1 clayette par porte
- 5 niveaux espacés de 60 mm



SÉRIE 700

- Portes GN 1/1

SÉRIE 700 • SOUBASSEMENTS POSITIFS

Réf.	Portes	Volume (litres)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Dim. (mm) L x P x H	Prix (h.t) €
SBRP4P-1700	4	365	0,27	146	2400 x 700 x 600	