




## OrbitalCSR™

### DRIVER FOR BH150341 & BH150358

- Driver pour Hublot modulable RSE OrbitalCSR™ BH150341 & BH150358.
- Réglage du courant de sortie (3 niveaux) à l'aide de micro-interrupteurs.

Code	Puissance	Variation	Tension d'alimentation & Fréquence	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
<b>DR159245</b>	15 - 22 - 28W	Non-Dimma-ble	220 - 240 VAC 50/60Hz	60 - 120 VDC	170 - 310mA Maxi	Class II



02/05/2025

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## OrbitalCSR™

### DRIVER FOR BH150341 & BH150358

#### Features

Tension d'alimentation	220 - 240 VAC
Tension de sortie	60 - 120 VDC
Courant de sortie	170 - 310mA Maxi
Puissance	15 - 22 - 28W
Classe Electrique	Class II
Variation	Non-Dimmable
Indice de protection	IP20
Température ambiante	-20°C / 50°C
TC Maxi	80°C
Facteur de puissance (PF)	>0.95

#### Logistic

Hauteur du produit	65 mm
Largeur du produit	25 mm
Longueur du produit	100 mm
Poids Net	52 g
EAN / Code Barre	3609640159245

#### Produits compatibles

OrbitalCSR™ - BH150341  
OrbitalCSR™ - BH150358