



BackLiteHE WS™

DALLE LED CADRE ALUMINIUM ET DIFFUSEUR PMMA MICROPRISMATIQUE 600X600MM À PUISSANCE COMMUTABLES 12W/18W/20W/22W 4000K IP54 IK02 4300LM 180LM/W UGR19 NON GRADABLE

- Dalle LED rétroéclairée IP54, à très haute efficacité 180lm/W, à puissance commutable, équipée de lentilles PMMA, conçues pour une distribution uniforme de la lumière.
- Diffuseur microprismatique assurant une basse luminance de qualité (UGR <19).
- Convient aux installations dans des plafonds à barres en T de 15 et 24mm, ainsi qu'à la suspension au plafond, au montage en saillie ou encastré dans les faux plafonds plâtre.
- Driver LED sans scintillement, pré-câblé avec un connecteur automatique et repiquable, pour une installation simplifiée et rapide. Livrée avec filin de sécurité et anneau de fixation, selon la norme EN60598-1.
- Quatre puissances sont disponibles et offrent une flexibilité maximale pour chaque application.

Code	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
LP162269	4000K	12 / 18 / 20 / 22W	2160-3960lm	Jusqu'à 180lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

BackLiteHE WS™

DALLE LED CADRE ALUMINIUM ET DIFFUSEUR PMMA MICROPRISMATIQUE 600X600MM À PUISSANCE COMMUTABLES 12W/18W/20W/22W 4000K IP54 IK02 4300LM 180LM/W UGR19 NON GRADABLE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP54
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-25°C / +50°C
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: N/Amm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PS
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	12W 2160lm
	18W 3240lm
	20W 3600lm
	22W 3960lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 180lm/W
Température de couleur	4000K
SDCM	<3
Angle de faisceau	90°
IRC	>80
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	12/18/20/22
Tension	200-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>50.000
Durée de vie	72.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Courant d'appel	10.5A/240µs

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640162269
Masse du produit	1840g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	595 x 595 x 30mm
Profondeur d'encastrement	30mm
Masse brute	2800g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	615 x 38 x 660mm
Quantité du carton de livraison	6 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	635 x 250 x 680mm