

MASQUAFILM

1100MMX33ML

(X1)

Film de protection des parois de cabines de peinture

G-100283 / Le carton

Propriétés

Film de protection des surfaces planes (parois de cabines de peinture, surfaces vitrées, carrosserie, etc.).

Grâce à son traitement statique et son bord adhésif, il adhère sur une multitude de surfaces et en permet la protection.

Son pouvoir statique exceptionnel permet de retenir les poussières, les particules en suspension ainsi que les brouillards de peintures.

Permet un masquage rapide et efficace de surfaces.

Se retire aisément sans laisser de trace sur le support et en limitant le volume de déchets.

Caractéristiques

Film en polyéthylène précollé sur un ruban de masquage repositionnable de largeur adhésive 16mm.

Épaisseur : 10µm.

Traitement externe pour l'accroche de la peinture.

Traitement interne électrostatique pour adhérer au support.

Résistance à la température : 60-70° C.

(jusqu'à 110°C sur les références 550 – 1100 – 1800).

Dévidoirs à l'unité :

DÉVIDOIR PM

Petit modèle

A utiliser avec la référence : Masquafilm550mm

DÉVIDOIR GM

Grand modèle

A utiliser avec les références :

- Masquafilm1800mm

- Masquafilm2600mm

- Masquafilm1100mm



Hauteur (mm) (film déplié)	Longueur (ml) (film déplié)	Proposés à l'unité	Proposés en lot
2600	17	oui	5 rlx + 1 dévidoir

1800	33	oui	5 rlx + 1 dévidoir 10 rlx + 2 dévidoirs
1100	33	oui	-
550	33	oui	-

Mode d'emploi

Mettre en place le rouleau de film sur son dévidoir.
Dérrouler et appliquer le ruban adhésif.
Couper à la longueur voulue.
Nous préconisons notre Coupe film de sécurité pour la découpe.
Il permet une découpe facile et propre.
Déplier le MASQUAFILM.

Recommandations

Stocker et conserver dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de 10°C à 30°C.

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260520