

# GETRALAND

## Adhérent anti-silicone. Détachant. Dégraissant multi-usages

G-100298

### Description

Dégraissant de surfaces et détachant pour salissures spécifiques. Permet l'adhérence des mastics et apprêts y compris sur les surfaces lisses. Dégraisse parfaitement les bords de pare-brise avant collage. Élimine les silicones, la paraffine, le goudron, la graisse, les traces de colles et chewing-gum.

### Propriétés

Dégraissant de surfaces et détachant pour salissures spécifiques. Permet l'adhérence des mastics et apprêts y compris sur les surfaces lisses. Élimine les silicones, la paraffine, le goudron, la graisse, les traces de colles et chewing-gum. Utilisé dans de nombreuses corporations : peintre carrossiers, industriels, concessionnaires automobiles, motos, société de TP, peintre en bâtiments etc... Facilite l'accroche du tiroir, des adhésifs et de la peinture sur les matières plastiques et les jantes. Facilite les raccords noyés ou fondus. Détache les tissus et garnitures. Décolle les adhésifs. Dégraisse parfaitement les bords de pare-brise avant collage. Enlève les silicones et les traces blanches sur les tableaux de bord. Rénove les caoutchoucs et les chromes. Dégoudronnage, élimination des résines d'arbres sur les carrosseries, des traces de gomme sur les marche-pieds.

### Caractéristiques

Liquide limpide légèrement jaune.  
Odeur : solvantée.  
Point éclair : 23°C. .  
Densité : 0,80.  
COV : 800g/l.

### Mode d'emploi

#### Application Détachant – Dégraissant multi-usages :

- Appliquer directement sur la surface en pulvérisation ou à l'aide d'un chiffon adapté.
- Laisser agir quelques instants.
- Frotter avec un chiffon jusqu'à élimination de la salissure.
- Laisser sécher ou essuyer.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

#### Application Adhérent anti- silicone :

- Appliquer GETRALAND pur avec un pistolet réservé à cet usage (4 bars environ).
- Pulvériser sur les pièces à peindre à 30cm environ.
- Essuyer avec de la ouate parfaitement propre. Renouveler l'opération 3 à 4 fois si nécessaire, jusqu'à obtenir un effet «peau d'orange» (striures larges).
- Laisser sécher sans essuyer. La surface est alors réceptive à la peinture.
- Attention : Après obtention de l'effet «peau d'orange», laisser sécher sans toucher le support. Si besoin, accélérer l'évaporation à l'aide d'une soufflette.

### Recommandations

Refermer le bidon après chaque utilisation et ne pas stocker à l'intérieur de la cabine. Attendre toujours l'évaporation totale du produit, sans aucun contact manuel avant de recouvrir par un mastic, une peinture ou un vernis.

Ne doit pas être utilisé sur le bois, ni avant l'application de peinture à l'eau.

Faire un essai préalable sur les tissus et surfaces fragiles.

Produit inflammable. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas fumer.

