

FLEXIBLE AIR COMPRIME 10ML ET 2R

**Flexible air comprimé pour
pulvérisation peintures
hydrodiluable et vernis solvantés.**

G-100517 / A l'unité

Propriétés

Flexibles de 10 mètres équipés d'un embout rapide et d'un coupleur serti avec des jupes en acier zingué.

Antistatique, il évite que la poussière ne se "colle" sur le flexible.

Flexible d'une grande souplesse, résistant à l'écrasement.

Equipés de raccord « E SAFE », à décompression pour plus de sécurité.

Tuyau possédant une nappe textile tressée permettant une meilleure résistance.

Flexible AIR COMPRIME :

Préconisé pour l'application des peintures solvantées.

Le diamètre du raccord coupleur s'adapte à la plupart des pistolets à peinture.

Flexible AC HYDRO :

Il possède un très haut débit particulièrement adapté pour l'application des peintures hydrodiluable.

Il convient également pour l'application des vernis solvantés.

Le diamètre du raccord coupleur est adapté aux pistolets HVLP.

Caractéristiques

	FLEXIBLE AIR COMPRIME	FLEXIBLE AC HYDRO
Débits d'air l/mn	925	2100
Embout côté "PISTOLET"	Coupleur femelle ISO B (310)	Coupleur femelle Euro (320)
Embout côté "AIR"	Profil mâle / Diamètre 5,3mm (DN6)	Profil mâle / Diamètre 7,4mm (DN8)
Diamètre int. & ext.	10 × 17,5	10 × 17,5
Pression de service max	12 bars	12 bars
Matière	EPDM	EPDM
Résistivité électrique	< 1 000 000 Ω/ m	< 1 000 000 Ω/ m
Plage de température	- 30°C à +100°C	- 30°C à +100°C
Rayon de courbure mini	60 mm	60 mm

