



JOINTS FILTRANTS (1X5) REP R9

Etanchéité et filtration

G-100906

Description

Joint d'entrée de pompe ou station doseuse. Permet de filtrer l'eau à l'entrée de nos appareils Venturi, évite ainsi que les impuretés puissent venir boucher le système.

Caractéristiques

Joint avec tamis métallique. Permet de filtrer l'eau à l'entrée de nos appareils venturi, évite ainsi que les impuretés puissent venir boucher le système.

Mode d'emploi

démonter le raccord d'entrée de l'appareil et mettre ce joint en remplacement du joint actuel.

Recommandations

Utiliser uniquement à l'entrée de nos systèmes venturi.

Précautions d'emploi

Bien veiller à ce que le joint soit positionner correctement avant le serrage du raccord. les deux côtés du raccord doivent être lisses et propres.



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact@www.kcx-bygetracc.com — www.kcx-bygetracc.com — 01 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.251031