

PROTEX (5 L)

Protection temporaire pour cabine de peinture

G-100938 / 5L

Propriétés

PROTEX est un film de protection liquide soluble à l'eau pour parois de cabine de peinture.

C'est une alternative aux films polyéthylènes.

Restant légèrement collant une fois appliqué, il est extrêmement efficace pour piéger et retenir la poussière et les brouillards de peinture.

Transparent, il ne modifie pas la luminosité de la cabine.

Il s'applique et s'élimine facilement permettant de simplifier les opérations de maintenance en évitant de repeindre les parois.

Caractéristiques

Aspect : Liquide visqueux, lég. trouble, jaune clair.

Film Transparent, collant

Odeur : Légère.

pH : 8 - 9.

Densité: 1,05

Viscosité : 900 - 1000 cps (Brookfield RVT SP5 - 100T/min)

Soluble dans l'eau.

Tenue en température : 67°C.

Mode d'emploi

Bien dégraisser la surface à traiter.

Application spécifique pour les parois de cabines de peinture en aluminium/inox, galvanisées et laquées.

Appliquer le produit pur.

Pistolet :

Utiliser une buse de 1,8 à 2,5 mm.

(Pression de pistolement: 2-3 bar. Épaisseur de la couche : env. 125 µm).

La vitesse de séchage dépendra de l'épaisseur de la couche appliquée.

Pour une application optimale: 3 couches avec 20 minutes de séchage entre les couches.

(Ex Cabine de 7×4×3m : consommation moyenne 15L).

Brosse/Rouleau :

Appliquer une couche fine et fluide sur les surfaces verticales.

Nettoyer les outils et le matériel immédiatement après utilisation avec de l'eau tiède et une éponge, éventuellement avec une goutte de savon liquide

Entretien et élimination :

En utilisation intense (> à 5 étuvages par jour), appliquer chaque mois une couche supplémentaire sur la couche existante.

Enlever toutes les couches tous les 4 à 6 mois en nettoyant les surfaces traitées avec une éponge et de l'eau (on peut utiliser un peu de détergent).

Recommandations

Lors de l'application et l'élimination, porter des gants et des lunettes de protection.



Ne pas utiliser en dessous de 5°C.

La facilité à éliminer le produit dépend fortement de l'épaisseur de la couche appliquée, de l'intensité d'utilisation de la cabine et de la durée pendant laquelle le produit restera sur les parois.

Stocker à l'abri du gel.

Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.

Température de stockage maximale 40°C. Evitez les fluctuations élevées de température.

Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de production.

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260521