

# DL PU (1L)

## Diluant de peinture et solvant de nettoyage

G-101051 / 1L

### Propriétés

Diluant de peinture et solvant de nettoyage.

Utilisation pour dilution du BLANCAB P.U. (dilution 10 à 15% en pistolet pneumatique, 5 à 10% en airless).

Solvant particulièrement adapté à la dilution des peintures époxydiques et polyuréthannes.

Pouvoir solvant élevé, ce qui en fait un excellent solvant de nettoyage.

Optimise la viscosité de la peinture.

Permet une application sans défauts des peintures époxy et polyuréthane au jet mou.

### Caractéristiques

Couleur : Incolore.

Aspect : Liquide clair.

Densité à 20°: 0,880+/-0,005.

Point éclair : 22°C.

Solubilité dans l'eau : insoluble.

### Mode d'emploi

Se dose selon chaque cas en fonction du matériel et de la peinture.

### Recommandations

Produit facilement inflammable. Ne pas fumer.

Utiliser à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle.

Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter les contacts répétés avec la peau et de prévenir des projections accidentelles. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site.



by  
**GETRAC**



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260518