

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

ACRYLIQUE HAUTE RÉSISTANCE



PROPRIETES :

- Spécialement destiné aux applications intérieures et extérieures de collage permanent.
- Il peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres moyens de fixation permanente.
- Convient pour différentes matières, telles que le métal, le bois, le verre et la plupart des matières synthétiques.
- Exemples d'applications possibles :
 - ✓ CARROSSERIE : pose de baguettes et moulures (extérieur), fixation d'emblèmes, monogrammes & rétroviseurs, plombs de roue...
 - ✓ INDUSTRIE : signalisation et panneaux, usage intérieur et extérieur...
- Forte adhérence. Excellente résistance au cisaillement.
- Excellente résistance aux solvants et à l'humidité.
- Très bonne résistance aux UV.

CARACTERISTIQUES :

- Dimensions : 15mm x 10ml.
- ADHÉSIF : Mousse acrylique, noir.
 - ✓ Épaisseur 1.10mm
 - ✓ Densité 880 kg/m³
- FILM PROTECTEUR : LDPE, rouge.
- Pouvoir adhésif : 51,5N/25mm.
- Cisaillement dynamique : 9.5kg/cm².
- Tenue en température : -30°C à +120°C (court terme (4 h)) ou à +90°C (long terme (200 h)).
 - * Niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

RECOMMANDATIONS / UTILISATIONS :

- Appliquer sur surfaces propres, exemptes de poussières et de graisses.
- L'adhésif doit être appliqué à une température comprise entre 15°C et 30°C, avec une pression maximale afin d'obtenir un niveau d'efficacité optimal.
- Stocker dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température entre 10°C et 30°C, ainsi le produit se conservera au minimum un an.



Conditionnement :
Lot de 2 rouleaux



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.