

by
GETRAC

PREFILTRE PFG65 (PNX) DCM²

Préfiltre pour cabine de peinture et laboratoire de peinture

G-101398 / En panneaux découpés (au dm²)

Propriétés

Garantit une filtration fine du plénum et donc une durée de vie accrue de ce dernier.

Caractéristiques

Épaisseur moyenne : 20 mm.
Vitesse de passage : 1,5 m/s.
Perte de charge en initiale : 49 Pa.
Perte de charge en finale : 250 Pa.
Rendement gravimétrique moyen : 90%
Capacité de colmatage : 370 gr/m².
Température maximale d'utilisation en continu : 110°C.
Classement au feu : M1.
Densité : 200 gr/m².

PFG 65 peut être livré en rouleau, en panneau découpé sur mesure, ou en poches avec ou sans cadre.



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260520