

CASQUE ABG1 ANTI-BRUIT (X1)

Protection anti-bruit

G-101421 / A l'unité

Propriétés

Le casque dispose de trois positions de port.
S'adapte confortablement à un large éventail de tailles de têtes, grâce à ses dimensions plus grandes.
Grande ouverture de coquille.
Idéal pour les travailleurs avec de grandes oreilles ou portant des appareils auditifs.
Serre-tête diélectrique en plastique durable et indéformable.
Conception diélectrique (protection contre la transmission d'électricité statique) adaptée à tous les lieux de travail, notamment les personnes travaillant dans les environnements électriques.
Ajustement facilité au niveau des oreilles grâce à des coussinets en mousse à mémoire de forme qui combine une mousse plus dense et plus souple, réduit la pression exercée sur la tête et améliore le confort.

Caractéristiques

Couleur : Noir.
Poids : 291g
Taille unique.
SNR : 32dB.
H (high) = 36dB; M (middle) = 29dB ; L (low) = 22dB.

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	17,9	14,1	20,6	25,8	32,0	32,1	33,7	34,4
Déviat ion standard (dB)	2,4	2,3	3,1	2,5	2,8	2,5	3,1	2,5
Protection supposée (dB)	15,5	11,8	17,5	23,3	29,2	29,6	30,6	31,9

Conforme à la directive CEE 89/686 (relative aux équipements de protection individuelle).
Conforme à la norme EN 352-1 (protection anti-bruit par casque anti-bruit).
Classe II : Protection pour risques intermédiaires.
Taille unique.

Recommandations

Après utilisation, ranger le casque dans un endroit sec et propre. Ne pas tenter de le nettoyer avec un solvant ou d'autres produits à base de pétrole. Ne pas plonger le casque dans l'eau. Employer une solution désinfectante et un chiffon doux.
Pour rappel, selon la Directive européenne 2003/10/CE, il est sous la responsabilité légale de l'employeur qu'une protection contre le bruit :
- Soit mise à la disposition des employés à partir de 80dB.
- Soit portée par les employés à partir de 85dB.
Remplacer immédiatement en cas de fissures et de fuites visibles ou si les coussinets deviennent durs.

