



STATIMASK 4M HYDRO (4X150m)

Film statique de marouflage

G-101478 / A l'unité

Propriétés

Le CAR-FILM 4M est un film de marouflage de peinture. Particulièrement adapté pour les carrosseries automobiles. Il peut être utilisé également pour le marouflage de toutes surfaces peintes dans divers domaines d'activité. Son excellent pouvoir statique permet un marouflage rapide par un seul utilisateur. Il offre une excellente résistance à la déchirure. Il est traité pour retenir la peinture. Le marquage central sur toute la longueur permet de repérer immédiatement le sens de pose.

Caractéristiques

Film polyéthylène haute densité (HDPE).
Résistance superficielle (staticité) : > à 1012 Ω.
Épaisseur : 10µm.
Résistance à la température : 110°C.
Dimensions : 4m de large x 150m linéaires (rouleau 96cm de large).

Mode d'emploi

Le CAR-FILM doit être posé sur un support sec.
Déplier le film sur la longueur du véhicule.
Couper le CAR-FILM à l'aide du coupe-film GETRAC.
D'une main, maintenir le film en place et de l'autre dérouler le film sur toute sa largeur.
Découper ensuite la surface correspondant aux éléments à peindre.
STATIMASK 4M HYDRO s'installe dans le CHARIOT POUR STATIMASK.

Recommandations

De par le caractère statique du film, stocker à l'abri des produits inflammables.

