



MASQUAFILM

***Protection parois cabines peinture
Marouflage***



PROPRIETES :

- Film de protection des surfaces planes (**parois de cabines de peinture, surfaces vitrées, carrosserie, etc.**).
- Grâce à son traitement statique et son bord adhésif, il adhère sur une multitude de surfaces et en permet la protection.
- Son pouvoir statique exceptionnel permet de retenir les poussières, les particules en suspension ainsi que les brouillards de peintures.
- Permet un masquage rapide et efficace de surfaces.
- Se retire aisément sans laisser de trace sur le support et en limitant le volume de déchets.

CARACTERISTIQUES :

- Film en polyéthylène précollé sur un ruban de masquage repositionnable de largeur adhésive 16mm.
- Épaisseur : 10µm.
- Traitement externe pour l'accroche de la peinture.
- Traitement interne électrostatique pour adhérer au support.
- Résistance à la température : 60-70° C
(jusqu'à 110°C sur les références 550 – 1100 – 1800).



Hauteur (mm) (Film déplié)	Longueur (ml) (Film déplié)	Proposés à l'unité	Proposés en lot
2600	17	oui	5 rlx + 1 dévidoir
1800	33	oui	5 rlx + 1 dévidoir 10 rlx + 2 dévidoirs
1100	33	oui	-
550	33	oui	-



GETRAC

MASQUAFILM

✓ Dévidoirs à l'unité :

✓ DÉVIDOIR PM

Petit modèle

A utiliser avec les références :

- ❖ Masquafilm 550mm

✓ DÉVIDOIR GM

Grand modèle

A utiliser avec les références :

- ❖ Masquafilm 1800mm
- ❖ Masquafilm 2600mm
- ❖ Masquafilm 1100mm



MODE D'EMPLOI :

- Mettre en place le rouleau de film sur son dévidoir.
- Dérouler et appliquer le ruban adhésif.
- Couper à la longueur voulue.
- Nous préconisons notre **Coupe film de sécurité** pour la découpe. Il permet une découpe facile et propre.
- Déplier le MASQUAFILM.



RECOMMANDATIONS :

- Stocker et conserver dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de 10°C à 30°C.



Conditionnement :
A l'unité ou en lot
(Voir page 1)

Toutes nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com

