

APPRÊT DE FINITION

F200 GC – Gris clair
F300 GF – Gris foncé



PROPRIETES :

- Permet la réparation rapide des petites imperfections (rayures, égratignures, surfaces inégales).
- Applicable sur tous les métaux (dont l'aluminium et l'acier galvanisé) et sur les plastiques.
- S'emploie également sur d'anciennes peintures et sur les apprêts polyester.
- Compatible avec toutes sortes de peintures (base solvantée ou aqueuse).
- Sèche rapidement en formant une couche très solide.
- Facile à poncer, il reste malléable.
- Ne contient pas de chromate.

CARACTERISTIQUES :

- Couleur : Gris clair (F200 GC) / Gris foncé (F300 GF).
- Aspect : Satiné.
- COV : 622g/l (e) (2004/42/IIB COV max.840g/l).
- Volume net : 450ml.
- Gaz propulseur : Butane / Propane.

MODE D'EMPLOI :

- Poncer le support (tôles neuves et anciennes) puis nettoyer la surface. Le support doit être sec, propre et exempt de graisse et de corrosion.
- Bien agiter avant utilisation pendant au moins 2 minutes pour décoller les billes et homogénéiser le produit. Les billes doivent être audibles pendant environ 30 secondes.
- Appliquer 1 à 2 couches uniformes avec un mouvement croisé. Pulvériser à une distance de +/- 25cm.
- Respecter un temps de séchage d'environ 5-10 minutes entre chaque couche.
- Prêt à poncer ou à peindre après 10-20 minutes. Le temps de séchage varie selon l'épaisseur du film, l'humidité et la température ambiante. Il est possible de l'accélérer en utilisant une lampe de séchage.
- Après emploi, retourner l'aérosol et purger le diffuseur.

RECOMMANDATIONS :

- Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
- Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.

Produit à usage professionnel.



Conditionnement :
À l'unité – X6

Toutes nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site
www.quickfds.com



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.