

AÉROSOLS

NETTOYANT CONTACTS ELECT (X1)

Nettoyage des contacts électriques

G-101898 / 400ML

Propriétés

Solvant de nettoyage pour les contacts électriques et les rotors des moteurs électriques.

Il ne contient pas de solvant chloré et laisse après évaporation des solvants un mince film gras de protection contre l'oxydation.

Ce complexe de solvants organiques est exempt de solvant aromatique (Benzène, Toluène, Xylène) et de solvant halogéné (DI, Tri ou Perchloréthylène).

Par sa vitesse d'évaporation régulière, il ne marque pas les surfaces métalliques et n'altère pas les matières plastiques, les vernis de bobinage, les plaquettes de circuits imprimés et très peu les caoutchoucs.

Produit efficace pour éliminer les huiles (animales, végétales, minérales) y compris quand elles sont oxydées.

Possède une fonction DEWATERING (déshumidifiant) grâce à sa qualité hydrophobe.

Sa rigidité diélectrique est conforme au cahier des charges des industries de l'électricité.

Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore.

Point éclair : > 61°C.

Volume net : 400ml.

Propriétés diélectriques : -Constante diélectrique : 2,1 à 20°C.

Tension de claquage : > 50 kV.

Valeurs sur le produit pur sans impuretés.

Gaz propulseur : CO₂.

Mode d'emploi

Mettre hors tension les appareils électriques à traiter.

Pulvériser à environ 20cm des parties à traiter, ou avec le tube prolongateur pour les endroits bien précis à nettoyer.

En intérieur, travailler en atmosphère ventilée ou aérée.

Les utilisateurs devront s'assurer de l'évaporation totale des solvants avant la remise en service du matériel nettoyé.

Fonctionne dans toutes les positions.

Recommandations

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui



by
GETRAC

KC
X



pour lequel le produit est destiné.
Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260401