SCE

PINCE UNIVERSELLE ISOLEE

Pince universelle isolée 1000V

G-101958 / A l'unité

Propriétés

Pince universelle isolée.
Traitement par induction de la forge des taillants, permettant une longévité des mâchoires.
Finition brunie pour une protection anticorrosion grâce à une succession de 5 bains.
Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
Surface de prise du bec pourvue de stries doux (évite la détérioration des câbles).
Acier haute performance au chrome-vanadium : durée de vie prolongée.

Caractéristiques

Capacité de coupe : fil d'acier mi-dur 160kg/mm² : Ø1,6mm.
Longueur : 185mm.
Poids : 320g.

Normes :
NF EN 60900 / CEI 60900 (Travaux sous tension –Outils à main pour usage jusqu'à 1 000V en courant alternatif
et 1 500V en courant continu).
ISO 5743 (Pinces et tenailles -Spécifications techniques générales).
ISO 5744 (Pinces et tenailles -Méthodes d'essai).
ISO 5746 (Pinces et tenailles -Pinces universelles et pinces "Lineman's" - Dimensions et valeurs d'essai).

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260629