



PINCE COUPANTE DE COTE ISOLEE



PROPRIETES :

- Pince coupante de cote isolée.
- Pour la coupe de fils cuivre, alu et acier dur.
- Traitement par induction de la forge des taillants, permettant une longévité des mâchoires.
- Finition brunie pour une protection anticorrosion grâce à une succession de 5 bains.
- Renforts isolants à l'extrémité des bras pour protéger des chocs.
- Profils de bras et angle des taillants adaptés à la transmission de gros efforts de coupe.
- Acier haute performance au chrome-vanadium : durée de vie prolongée.

CARACTERISTIQUES :

- Capacité de coupe : Fil d'acier dur 200kg/mm² : Ø 1,6mm.
- Longueur : 175mm.
- Poids : 280g.

Normes :

- NF EN 60900 / CEI 60900 (*Travaux sous tension – Outils à main pour usage jusqu'à 1 000V en courant alternatif et 1 500V en courant continu*).
- ISO 5743 (*Pinces et tenailles - Spécifications techniques générales*).
- ISO 5744 (*Pinces et tenailles - Méthodes d'essai*).
- ISO 5749 (*Pinces et tenailles - Pinces coupantes diagonales - Dimensions et valeurs d'essai*).



Conditionnement :
À l'unité.
Réf. 101972 - MS5-175



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.