



CLE A CLIQUET 1/2" ou 3/8" ISOLEE REVERSIBLE A VEROUILLAGE MECANIQUE



PROPRIETES :

- Pour faciliter le serrage des connecteurs de branchements aériens ou souterrains.
- Déblocage de l'accessoire (douille, rallonge,...) par pression sur le bouton poussoir.
- Mécanisme 72 dents pour une reprise d'angle à 5°.
- Présence d'une collerette pour le chevauchement avec la douille ou rallonge permettant de garantir une protection électrique optimale
- Présence d'un trou de fixation en bout de manche pour une accroche, idéal pour les travaux en hauteur.
- Modèle spécifique étudié de façon à ce que les douilles et rallonges restent solidaires du cliquet lors de l'utilisation.
- La bille située dans le carré entraîneur est spécialement conçue pour résister à un arrachement de 500 Newtons =50 kg).

CARACTERISTIQUES :

Références	Carré Entraîneur	Longueur	Poids
102006 - MS65P	1/2"	268mm	600g
102199 - MS85P	3/8"	215mm	300g

Normes :

- NF EN 60900 / CEI 60900 (*Travaux sous tension – Outils à main pour usage jusqu'à 1 000V en courant alternatif et 1 500V en courant continu*).
- NF ISO 1174-1 (*Outils de manœuvre pour vis et écrous - Carrés d'entraînement - Partie 1 : Carrés d'entraînement pour outils à main*).
- NF ISO 3315 (*Outils de manœuvre pour vis et écrous - Pièces de commande pour douilles à main à carré conducteur - Dimensions et essais*).



Conditionnement :
À l'unité.



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.