ATELIER & MAGASIN

MASSE COLLEE 4X10G - 4X5G (100)

Masse d'équilibrage adhésive utilisée pour les roues alliage

G-102227 / Lot de 100

Propriétés

Principalement utilisées pour les roues alliage, sans rebord de jante et pour satisfaire à des préoccupations esthétiques.
Elles ne provoquent pas de corrosion.

Caractéristiques

Matière : électrozingué.

Recommandations

Tenir compte de l'épaisseur des masses (espace jante et étrier de frein).
Veiller à ce que l'emplacement réservé soit propre et sans trace grasse.
Pour cela, vous pouvez utiliser notre décolle étiquettes.

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260602