

# RENOV CAOUT ET JOINTS (X1)

## Redonne de la brillance durable sur les surfaces

G-102250 / 500ML

### Propriétés

Spray de haute qualité.

Le Rénovateur caoutchoucs et joints redonne de la brillance durable aux surfaces sur lesquelles il est appliqué.

Application facile, spray couvrant.

Idéal pour intensifier la couleur des pneus.

S'utilise pour la présentation des véhicules neufs ou d'occasion.

Entretient et protège contre les conditions atmosphériques.

Ne pas utiliser pour les pneus de moto et vélo.

### Caractéristiques

Aspect : spray incolore.

pH neutre.

Gaz propulseur extrêmement inflammable (butane / propane).

Volume net : 500ml.

### Mode d'emploi

Secouer l'aérosol avant application.

Pulvériser à une distance de 20 à 30 cm en couche fine et régulière.

Il n'est pas utile d'essuyer ou de frotter.

Pour les pneus :

S'applique sur pneus secs.

Si les pneus sont très encrassés, nettoyez-les préalablement au RE522 ou RE520.

### Recommandations

Contient des silicones.

Laisser l'aérosol à température ambiante.

Température d'application : 15 à 25°C.

Ne pas vaporiser sur la bande de roulement du pneu, ni sur les disques et tambours de frein.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Produit à usage professionnel.



by  
GETRAC

