

ANTI-RONGEURS

Répulsif olfactif à base d'huiles essentielles

G-102390

Description

Destiné à protéger les éléments susceptibles d'être détériorés par des rongeurs. Agit comme une barrière protectrice.

Propriétés

L'anti-rongeurs agit comme une véritable barrière protectrice.

Il est destiné à être pulvérisé sur toutes les surfaces susceptibles d'être détériorées par les rongeurs par grignotage des pièces caoutchoutées et plastiques (câbles électriques, tuyaux en caoutchouc, capotnages, durits et gaines diverses...).

Répulsif olfactif, l'odeur dégagée par sa composition d'huiles essentielles crée une barrière et protège les lieux menacés par les rongeurs (souris, mulots, rats, martes, écureuils etc...) présents dans les garages, les greniers, les caves, les abris de jardin...

A utiliser sous le capot des moteurs de véhicules (auto, camions, motos, quads, motoculteurs), dans les cales moteur ou cales batterie des bateaux à proximité des amarres, drisses ou haubanages en matières synthétiques.

S'utilise d'une façon générale, sur les câbles électriques, gaines, tuyaux en caoutchouc, durits d'alimentation (eau, gaz, électricité...).

Caractéristiques

Matière active biocide : Lavender, Lavandula hybrida, ext. / Lavandin oil (cas n° 91722-69-9) : 1.44% m/m

TP 19 : répulsif.

Gaz propulseur : Butane -Propane.

Volume net : 300ml.

Mode d'emploi

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser abondamment sur les surfaces à traiter.

2 diffuseurs disponibles : 1 diffuseur jet directionnel pour les applications fines, 1 diffuseur jet brumisateur pour les applications sur surfaces étendues.

Pour une efficacité optimale renouveler l'opération en fonction du risque tous les 15 jours.

Pour le traitement des véhicules : Pulvériser sur tous les éléments en matière synthétique ou caoutchoutée du compartiment moteur. Ne pas pulvériser moteur tournant ou encore chaud.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Éviter la présence des personnes sensibles, de jeunes enfants et d'animaux domestiques lors de la pulvérisation du produit.

Recommandations

Récipient sous pression. Protéger contre les rayons solaires & ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.



by
GETRAC



Conserver hors de la portée des enfants.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Évacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de la zone à traiter.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Date d'expiration : 2 ans.

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260311