

# RUBAN VELCRO GRIP



## PROPRIETES :

- Système de fermeture fonctionnant sur le **principe du bouton pression**.
- Fermeture optimale grâce à l'enclenchement sur simple pression des structures crochetées l'une dans l'autre (fixation à clip ré-ajustable).
- Pas de sens de fermeture, peut indifféremment se fermer dans la largeur ou en travers.
- Convient aussi bien aux **sollicitations fortes que faibles** (ex : tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio,...).
- Supporte **une charge jusqu'à 5 fois supérieure aux fixations classiques**.

## CARACTERISTIQUES :

- Dimensions : 25mm x 2m.
- Adhésif : caoutchouc thermo fusible transparent.
- Support : structure tissé polyamide avec traitement PU.
- Eléments d'accroche (champignons) : polypropylène.
- Température d'utilisation : env. -30°C à +93°C.
- Eléments d'accroche par cm<sup>2</sup> : environ 42.
- Force de fermeture : 35N/cm<sup>2</sup>.
- Jusqu'à 7kg supportés par une surface de 25x25mm (selon forme et dimensions de l'objet).



## RECOMMANDATIONS :

- Appliquer sur surfaces propres, exemptes de poussières et de graisses.
- L'adhésif doit être appliqué à une température comprise entre 15°C et 30°C, avec une pression maximale afin d'obtenir un niveau d'efficacité optimal.
- Stocker dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température entre 10°C et 30°C, ainsi le produit se conservera au moins un an.



**Conditionnement :**  
**A l'unité**



*Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.*