

CALCOR (30L)

Rénovateur surfaces très entartrées

G-102667 / 30L

Propriétés

Détartrant surpuissant.

Destiné au nettoyage des supports et surfaces très encrassées.

Dans les aires de lavage, sur le carrelage, sur les montants des portiques de lavage, murs béton, bardage, ...

Peut être également utilisé pour le nettoyage de sols en béton lorsqu'il y a des traces de gras.

Ce produit n'est pas un nettoyant sol.

Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore.

Odeur : Piquante.

pH : 1.

Densité : 1.18.

Mode d'emploi

Utiliser CALCOR pur ou dilué à 50%.

Laisser agir.

Toujours faire suivre d'un rinçage à l'eau.

Attention ce produit est surpuissant. Dans tous les cas, il est nécessaire de faire un essai préalable et de rincer abondamment et très soigneusement.

Recommandations

Attention, produit corrosif, provoque de graves brûlures. Le port de lunettes, de gants imperméables et de vêtements de

protection est nécessaire.

Attention, ne pas laisser en contact prolongé sur les surfaces poreuses.

Ne pas utiliser sur aluminiums anodisés et surfaces vitrées. Ne pas utiliser pour le nettoyage des

jantes, ni pour les portes sectionnelles peintes (plastifiées, et/ou de couleurs grises aluminium).

Ne pas utiliser sur les surfaces galvanisées en position horizontale (risque de corrosion).

Ne pas rejeter à l'égout ni dans le milieu naturel.

Dans tous les cas, un essai préalable doit être effectué afin de déterminer les conditions de mise en œuvre et

d'application, notamment pour les surfaces sensibles.

Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.

Contient du Bifluorure d'ammonium et de l'Acide nitrique.



by
GETRAC

