

STATIMASK 6M

FILM STATIQUE DE MAROUFLAGE



PROPRIETES :

- STATIMASK 6M est un film de marouflage de peinture.
- Particulièrement adapté pour les carrosseries automobiles.
- Il peut être utilisé également pour le marouflage de toutes surfaces peintes dans divers domaines d'activité.
- Son excellent pouvoir statique permet un marouflage rapide par un seul utilisateur.
- Il offre une excellente résistance à la déchirure.
- Il est traité pour retenir la peinture.
- Son marquage central sur toute la longueur permet de repérer immédiatement le sens de pose.
- Son format permet le marouflage des grands véhicules type monospaces, petits utilitaires ou 4x4.
- Permet également le marouflage de véhicule dans le sens de la largeur du véhicule.

CARACTERISTIQUES :

- Film polyéthylène haute densité (HDPE).
- Épaisseur : 10µm.
- Résistance à la température : Max 105°C.
- Dimensions : 6m de large x 100m linéaires.
- Rouleau : env. 1m de large.

MODE D'EMPLOI :

- STATIMASK 6M doit être posé sur un support sec.
- Déplier le film sur la longueur ou la largeur du véhicule.
- Couper le STATIMASK 6M à l'aide du coupe-film GETRAC.
- Maintenir le film en place d'une main et de l'autre le dérouler sur toute sa largeur.
- Découper ensuite la surface correspondant aux éléments à peindre.

RECOMMANDATIONS :

- De par le caractère statique du film, stocker à l'abri des produits inflammables.
- STATIMASK 6M s'installe dans le CHARIOT POUR STATIMASK.

Produit à usage professionnel.



Conditionnement :
Le rouleau

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.

