

MATÉRIEL

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE (X1)

Cartouche polyphosphate

G-102787 / A l'unité

Propriétés

Les cristaux empêchent la formation de calcaire par dissolution de sel retenant les ions calcium et magnésium.

Caractéristiques

Filtration 20 microns / Débit : 720l/h.

Mode d'emploi

A installer avant la station de lavage, pompe doseuse ou pompe spéciale séchage.

Attention : bien respecter le sens de montage. L'arrivée d'eau doit obligatoirement se faire du côté de la cartouche bobinée.

La durée de vie des cartouches dépend du volume d'eau consommé par jour et de sa qualité. Une eau trop chargée provoquera le colmatage de la cartouche très rapidement par rapport à une eau faiblement chargée.

Le changement doit se faire lors du constat de chute de pression.

La cartouche en sel polyphosphate doit être remplacée au moins une fois par an.



by
GETRAC



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260526