

FILTRE ANTI-CALCAIRE KIT

Empêche la formation de calcaire

G-102789 / A l'unité

Propriétés

Empêche la formation de calcaire.

Le kit d'origine est équipé d'une cartouche polyphosphate et d'une cartouche en fil bobinée 20 microns.

La cartouche en fil bobinée à l'entrée du kit élimine les particules en suspension dans l'eau.

Pour la cartouche en sel polyphosphate, les cristaux empêchent la formation de calcaire par dissolution de sel retenant les ions calcium et magnésium.

Pour une filtration plus fine, la cartouche bobinée 5 microns est disponible à la vente.

Caractéristiques

Support :

Pression d'utilisation : 8 bars max.

Température d'utilisation : 0 à 50°C.

Débit (boîtier vide): 105.60l/mn.

Cartouche Polyphosphate :

Filtration 20 microns/ Débit : 720l/h.

Cartouches Bobinées :

Filtration 20 microns / Débit : 1300l/h (équipement du kit).

Filtration 5 microns / Débit : 2500l/h (en option).

Mode d'emploi

A installer avant la station de lavage, pompe doseuse ou pompe spéciale séchage.

Attention : bien respecter le sens de montage. L'arrivée d'eau doit obligatoirement se faire du côté de la cartouche bobinée.

Les raccords ne sont pas fournis. (ref. 102851 mamelon filtre calcaire)

Utiliser un produit d'étanchéité lors du montage.

La durée de vie des cartouches dépend du volume d'eau consommé par jour et de sa qualité. Une eau trop chargée provoquera le colmatage de la cartouche très rapidement par rapport à une eau faiblement chargée.

Le changement doit se faire lors du constat de chute de pression.

Visuellement la cartouche bobinée prend une teinte jaunâtre.

Dans tous les cas, il faut considérer qu'une cartouche en fil bobinée doit être remplacée tous les 4 à 6 mois.

Celle en sel polyphosphate doit être remplacée au moins une fois par an.

Recommandations

ATTENTION à ne pas perdre la clé spécifique de montage et démontage des cartouches fournie avec le kit.



by
GETRAC



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260526