

GRAISSE MONTAGE PNEU AERO (X1)

Graisse conçue pour faciliter le montage et le démontage des pneumatiques

G-102815 / 400ML

Propriétés

Graisse spécialement conçue pour faciliter le montage et le démontage des pneumatiques.

En aérosol : pratique, facile d'utilisation.

Évite la rotation sur la jante.

Convient pour les pneus type Runflat, PAX, pneus de camions, de tracteurs, de chariots élévateurs et de motos.

- Lubrifiant visqueux de couleur ambrée à base d'huile minérale avec épaississants organiques et additifs.

- Graisse au savon de lithium filante, d'aspect lisse ayant un bon pouvoir couvrant et de fortes caractéristiques hydrofuges et anticorrosion.

Caractéristiques

Fluide épais, couleur ambrée.

Tenue en température : -20 à 140°C.

Volume net : 400ml.

Gaz propulseur ininflammable : CO₂.

Mode d'emploi

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser sur le talon à lubrifier en une seule passe (sans va et vient) en adaptant la vitesse du geste au débit de l'aérosol.

Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas.

En cas d'utilisation pour le montage et démontage de pneumatique, ne pas pulvériser sur la surface roulante du pneu.

Recommandations

Réceptacle sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Pour tous renseignements complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.

Produit à usage professionnel.



by
GETRAC

X
G
K



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260408