

RE750 ULTRA- CONCENTRE (5L)

Auto-séchant ultra concentré double dilution

G-102961 / 5L

Propriétés

Permet d'obtenir un séchage sans trace par rétraction uniforme du film d'eau.
Fonctionne sans soufflerie.
Gain de temps considérable par rapport à un séchage effectué manuellement.
Dispense de l'utilisation de peaux de chamois.

Caractéristiques

Aspect : Liquide bleu.
Odeur : Caractéristique.
pH : 2.
Densité : 0,98.
Point éclair : env. 35°C.

Mode d'emploi

S'assurer que la carrosserie est parfaitement propre et dépourvue de toute trace de saleté et de produit de lavage.

L'auto-séchant RE 750 s'applique à l'aide de la pompe spéciale séchage déjà réglée (*).

Pré-diluer l'auto-séchant en versant 5 litres de RE 750 dans 25 litres d'eau.

Agiter le mélange afin de le rendre uniforme.

Arroser le véhicule de manière uniforme à l'aide de la lance spécialement étudiée.

Laisser sécher sans frotter.

(La pompe spéciale séchage est pré-réglée avec la buse orange (3.2%), la plus couramment utilisée pour l'auto-séchant. Ce dosage peut être amené à être modifié suivant les conditions du site (dureté et qualité de l'eau, pression, ...). Peut aussi être utilisé avec notre Station de lavage (shampoing + auto-séchant).*

Recommandations

Ne pas appliquer sur une carrosserie chaude.

Il est essentiel que le véhicule soit bien rincé.

Dans la cas où la carrosserie aurait commencé à sécher, la mouiller de nouveau avant d'appliquer l'auto-séchant.

Les meilleurs résultats seront obtenus à température ambiante, à l'abri du soleil et du vent.

Stocker le produit dilué dans un endroit tempéré.



by
GETRAC

