



by  
**GETRAC**

# RAMPE ECLAIRAGE (X1)

## Rampe d'éclairage rechargeable, à LED

G-103360 / A l'unité

### Propriétés

Rampe d'éclairage rechargeable, à LED.  
Puissante et rapide à charger.  
Puissance lumineuse jusqu'à 1250 lumens.  
Interrupteur 3 fonctions : fort, faible, éteint.  
Charnière centrale entre les tubes pour un réglage d'angle de 0° à 180°.  
Le tube individuel tourne sur un angle de 180°.  
Les crochets à ressort sont revêtus de caoutchouc.  
Réglable, télescopique, magnétique, néon déclinable et orientable.  
La rampe peut être branchée au chargeur mural ou au chargeur de voiture et utilisée pour prolonger le temps de fonctionnement global.

### Caractéristiques

120 LED  
Batterie : 7,5 V  
Chargeur mural : 9 Volt, 500mA. (cordon 6m)  
Temps de travail intensité maximale : 2h maximum.  
Temps de travail intensité minimale : 7-8h maximum.  
Temps de charge : 5-6 heures avec témoin de charge.  
Longueur max. de la rampe : 178cm (avec crochets).  
Longueur de la rampe pliée : 112cm.

### Recommandations

Ne pas projeter directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal domestique, risques de douleurs oculaires et temporaires.  
Ne pas dépasser 24h en charge. Ne pas laisser le chargeur branché en continu.  
Allouer 5 à 6 heures pour une charge complète.  
Respecter les consignes d'utilisation indiquées sur la notice jointe à l'appareil.  
Garantie : 1 an pièces et main d'œuvre sauf batterie (6 mois).  
La garantie s'étend uniquement pour un défaut ou un dysfonctionnement de l'appareil en utilisation normale et suivant le descriptif d'utilisation de l'appareil.  
S'assurer du bon maintien de l'effet magnétique. Ne rien suspendre à la rampe.

