

# ECRAN FACIAL ET HOUSSE

## Protection du visage lors d'interventions électriques

G-103477 / A l'unité

### Propriétés

- Ecran facial avec serre-tête et protège front pour électricien.
- Protection des yeux, du visage et du haut de la tête contre l'arc électrique de court-circuit.
- Pour interventions sur ou à proximité d'installations basse tension.
- Protection optimale du visage grâce à la forme de l'écran.
- Excellente vision panoramique.
- Compact, robuste et durable.
- Bandeau Anti-sudation sur support mousse pour un plus grand confort.
- Fourni avec une housse destinée à la protection et au transport.

### Caractéristiques

Casque : - Ensemble comprenant un support d'écran et un écran facial : - Support d'écran = Coque frontale en polypropylène coloris bleu, avec serre-tête ajustable avec système crémaillère (53 à 61 cm) à

l'aide d'une molette, et bandeau de confort anti-sueur, en mousse.

- Fonction d'écran relevable, avec serrage par 2 molettes latérales.
  - Ecran polycarbonate incolore, avec marquage : - 2C = Filtration UV 100%.
  - 1,2 = oculaire incolore laissant passer 91,2% de la lumière visible.
  - 1 = qualité optique / Classe 1, sans déformation lors de port permanent.
  - AT = Résistance à l'impact forte vitesse : 190 m/sec entre -5°C et +55°C.
  - 8 = protection contre l'arc électrique de court-circuit.
  - 9 = Résistance au métal fondu et particules chaudes.
  - Poids : 200g.
  - La fixation de l'écran sur le support d'écran est assurée par des taquets qui viennent bloquer et maintenir l'écran.
  - EN 166 (Protection individuelle de l'œil -Spécifications).
  - EN 167 (Protection individuelle de l'œil -Méthodes d'essais optiques).
  - EN 168 (Protection individuelle de l'œil -Méthodes d'essais autres qu'optiques).
  - EN 170 (Protection individuelle de l'œil -Filtres pour l'ultraviolet -Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée).
  - Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.
- Housse de protection : - Housse nylon, noire.
- Dimensions : 450 × 360mm.
  - Fermeture et portage par cordon de serrage.
  - Durée de vie de 5 ans après fabrication.



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com —  
www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260417