



by  
GETRAC

# AQUANCE NETTOYANT HP

## Nettoyant pour lavage haute pression

G-103604

### Propriétés

Nettoyant puissant, fortement concentré et ayant une composition spécialement conçue pour le lavage haute pression.

Formule à base de tensio-actifs d'origine végétale.

Enlève facilement la saleté dite statique (film routier) et facilite le rinçage.

S'utilise également en 1ère mousse de pré-lavage dans les portiques de lavage.

Ne laisse pas de voile blanc. Donne une carrosserie brillante et imperméable.

Excellent pouvoir moussant

Pas de colmatage dans la pompe.

Compatible avec les systèmes de recyclage d'eau.

Excellente biodégradabilité.

Sans phosphates, sans NTA, parfum sans allergènes, séquestrant 100% biodégradable.

AQUANCE NETTOYANT HP peut également s'utiliser avec un système mousse, en pulvérisateur ou manuellement.

Permet une utilisation en faible concentration, ce qui le rend très économique.

De la même gamme : Aquance 1, Aquance 2, Aquance 3, Aquance 4.

### Caractéristiques

Aspect : Liquide orange foncé à brun.

pH : 13,5.

Densité : 1.06.

Normes alimentaires : répond à l'arrêté du 8 septembre 1999 concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.(\*)

### Mode d'emploi

Avec appareils haute pression : faire une solution de 10%. Régler le robinet doseur de telle façon que le traitement donne satisfaction : environ 0,5% à 2% au gicleur et environ 50°C comme température recommandée.

En portique de lavage : le produit est à utiliser pur. Le réglage du dosage de produit dépend du type de portique et de la qualité de l'eau utilisée.

Pour une eau moyennement dure (TH = 15 à 25°F), régler la pompe pour une consommation d'environ 20 ml par lavage.

Avec unité moussante : le dosage dépend du système utilisé ; AQUANCE NETTOYANT HP est utilisable dans toute unité moussante.

Avec pulvérisateur: pour les voitures très sales et pour éliminer les traces d'insectes, faire une solution de 5%. Pulvériser de bas en haut. Laisser agir pendant environ 60 sec. et rincer à haute pression. Pour les voitures plus propres, une solution de 2 à 4% suffit.

Entretien à la main: en général, employer une solution de 1%. Laver le véhicule avec une éponge ou une brosse. Rincer abondamment.

(\*) En cas d'un lavage d'une surface destinées au contact alimentaire, un rinçage à l'eau claire est nécessaire.



## Recommandations

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter toute exposition inutile.  
Stocker à l'abri du gel, des fortes chaleurs et des rayonnements solaires.

<b>Conditionnement</b>	<b>Produit</b>	<b>Article</b>
220 KG	AQUANCE NETTOYANT HP (220 KG)	G-101733
27KG	AQUANCE NETTOYANT HP (27KG)	G-101734

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260326