

CAR-NET PL

Nettoyant pour les carrosseries automobiles et poids lourds



by
GETRAC

G-103619

Description

Élimine le film routier, les traces d'insectes et de gas-oil. Grâce à son haut pouvoir nettoyant et tensio-actif, il permet d'obtenir des surfaces brillantes. Évite l'effet de poudrage, ne laisse pas de trace au rinçage.

Propriétés

- CAR-NET P.L. est recommandé pour le lavage des carrosseries automobiles, poids lourds (bâches, ridelles etc...).
- Il élimine le film statique (film routier), les traces d'insectes et de gas-oil.
- Grâce à son haut pouvoir nettoyant et tensio actif, CAR-NET P.L. permet d'obtenir des surfaces brillantes.
- Évite l'effet de poudrage, ne laisse pas de trace au rinçage.

Caractéristiques

- Aspect : Liquide jaune.
- Odeur : Faible.
- Densité à 20°C: 1,05.
- pH: 13.
- Biodégradabilité des tensio-actifs conforme au règlement 648/2004.
- Conditionnement : 20L - 210L.

Mode d'emploi

- CAR-NET P. L. s'utilise avec notre concept de pompe doseuse: - Pulvériser uniformément de bas en haut le produit dilué de 3 à 5 % maximum.
- Laisser agir. Rincer soigneusement à l'eau sous pression de haut en bas.
- Le rinçage à l'eau chaude accroît les performances ainsi que l'effet de rétraction du film d'eau.
- CAR-NET P. L. peut aussi être appliqué en machine haute pression: température moyenne: 70 -75°C.
- Pression: 80 -85 bars.
- Concentration: 2 à 6%.
- Lavage en portique: - Concentration en sortie de buse: 3 à 6%.
- Rincer immédiatement après chaque application.
- La dilution est fonction du degré et du type de salissure ainsi que la nature des peintures.

Recommandations

- Ne jamais laisser sécher le produit sur les véhicules.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil.
- Éviter le rinçage à l'eau chaude en cas d'eau très calcaire.
- Craint le gel.

Conditionnement

210L
20L

Produit

CAR-NET PL (210L)
CAR-NET PL (20L)

Article

G-101243
G-104710



GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260317