

# COLLIER SERRAGE

## Collier de serrage en polyamide

G-103658

### Propriétés

Colliers de câblage, de serrage en polyamide.  
Excellente résistance.  
Egalement résistants aux UV.  
Utilisation en intérieur et en extérieur.

### Caractéristiques

Composition : Polyamide.  
Indice d'inflammabilité : UL 94 classe V2.  
Température d'utilisation : -40°C à +85°C.  
Tailles : - 140mm x 3,5mm (102723)  
200mm x 4,5mm (102724)  
280mm x 4,5mm (102725)  
360mm x 4,5mm (102726)

### Recommandations

Avant utilisation, conserver les colliers soigneusement à l'abri de l'humidité et des fortes chaleurs.



by  
**GETRAC**



Conditionnement	Produit	Article
Boîte de 100	COLLIER SERRAGE 140X3,5 (X100)	G-102723
Boîte de 100	COLLIER SERRAGE 200X4,5 (X100)	G-102724
Boîte de 100	COLLIER SERRAGE 280X4,5 (X100)	G-102725
Boîte de 100	COLLIER SERRAGE 360X4,5 (X100)	G-102726

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) — v.260601